

CONNECTEURS RESEAUX CX4



Corning
Cabelcon

Broadband

Impédance:
75 Ohm

Taux de réflexion:
-40 dB@ 1GHz

Performance:
Opérationnel
jusqu'à 3 GHz

Efficacité d'écran:
Toujours supérieur aux
spécifications du câble

Résistance à la traction:
Toujours supérieur aux
spécifications du câble

**Température de mise en
oeuvre:**
De -40° C à +85° C

Immersion sous l'eau:
Tests IPX8: Sous 30 m
d'eau / 8 heures

Revêtement:
Nitin 6™

Pour applications Multimédia:

Les connecteurs CX4 ont été développés pour une parfaite adaptation aux hautes performances des réseaux multimédia interactifs. Les spécifications de ces nouveaux produits sont supérieures aux recommandations des normes SCTE et IEC.

La gamme CX4 présente des connecteurs reconnus pour leurs performances très sérieuses dont :

- Un affaiblissement de réflexion meilleur que -40 dB @ 1GHz
- Une bande passante de 3 GHz.

Aux avantages multiples:

Les connecteurs Cabelcon CX4 possèdent un système d'antiblocage évitant la rotation du câble dans le connecteur (système breveté). Une meilleure efficacité d'écran est également le résultat de cette évolution.

La fermeture du connecteur est maintenant assurée en 2 ou 3 rotations complètes de la partie arrière, au lieu de 6 à 8 rotations, grâce à un triple filetage (système breveté). L'installation est ainsi plus rapide lors du montage du connecteur.

Le système de prise mécanique sur l'âme du câble utilise un isolant aux performances supérieures tel que le COC (système breveté), améliorant ainsi les spécifications en intermodulation passive.

Le choix des matériaux isolants et la technologie employée pour le système anti-rotationnel rendent les connecteurs CX4 réutilisables.

Les connecteurs CX4 sont étanches à l'eau et ne nécessitent pas de protection supplémentaire.

Versions proposées:

Les connecteurs CX4 sont disponibles avec les interfaces suivantes : 3.5/12, 5/8, F & IEC. Pour toute recherche spécifique, nous vous conseillons de consulter le catalogue www.cabelcon.dk.



Les types CX4 sont identifiables grâce au C placé devant le numéro de type (ex 5/8M C525)

Distributeur:

Red.: 23.11.06

CABELCON
connectors

Corning Cabelcon ApS
Industriparken 10
DK-4760 Vordingborg
Denmark

T +45 55 98 55 99
F +45 55 98 55 04
www.cabelcon.dk
cabelcon@cabelcon.dk