

Raccords souples

Proposés en RG6, 7 and RG11



CORNING
Discovering Beyond Imagination

Corning
Cabelcon

Broadband

Impédance:

75 Ohm

Performance:

Opérationnel jusqu'à 3000 MHz

Perte de réflexion :

-30 dB @ 862 MHz

Efficacité d'écran:

Nominale -100 dB @ 30-862 MHz

Transfert d'impédance:

< 5 mOhm/m (5-30 MHz)

Intermodulation:

Très stable @ 120 dBm

Résistance maximale à la traction :

RG6	175 Nm
RG11	250 Nm
HFX	460 Nm

Rayon de courbure :

RG6	35.0 mm
RG11	50.5 mm
HFX	55.0 mm

Température de mise en oeuvre:

De -40° C à +60° C

Immersion sous l'eau:

Tests IPX8 : Sous 30 m d'eau / 8 heures

Applications Multimédia:

Les raccords souples de Corning Cabelcon sont développés pour des applications multimédia et ont des spécifications supérieures au standard EN 50083, class A.

Avantages techniques:

L'utilisation d'adaptateurs coudés n'étant pas nécessaire, la perte de réflexion et la perte d'insertion sont largement améliorées. Les raccords souples prêts à l'usage sont fabriqués et testés en usine (évitant toute erreur d'assemblage) et répondent ainsi aux meilleurs standards. Les raccords souples RG11 sont rendus étanches grâce à des gaines thermorétractables – gain de temps supplémentaire lors de l'installation. Les raccords souples HFX sont étanches et la majorité des types sont ignifugés et inoxydables.

Les économies engendrées sont non négligeables, en effet le temps gagné sur site implique des coûts de main d'œuvre réduits et une mise en œuvre plus rapide du réseau. Les coûts de maintenance et temps de coupure du réseau sont également réduits car les connecteurs n'ont pas à être démontés du câble.

Types proposés :

Nos raccords souples sont proposés avec toutes sortes d'interfaces, plusieurs types de câbles de différentes longueurs et peuvent être étiquetés à la demande du client. Nous pouvons également réaliser des produits selon les spécifications demandées.

Merci de bien vouloir consulter notre catalogue internet pour de plus amples informations sur les types et les longueurs proposés. Nos distributeurs et notre équipe commerciale sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos besoins spécifiques en raccord souple ou pour tout autre produit de la gamme.



Exemples de raccords souples en RG11 avec gaine thermorétractable



Exemples de raccords souples C6

Red.: 23.11.06

CABELCON
connectors

Corning Cabelcon ApS
Industriparken 10
DK-4760 Vordingborg
Denmark

T +45 55 98 55 99
F +45 55 98 55 04
cabelcon@cabelcon.dk
www.cabelcon.dk

Distributeur